

Omega 638

ACEITE DE MANTENIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO ACCION 4 EN 1

DESCRIPCION:

Omega 638 tiene una acción cuatro en uno. Actúa como un lubricante ligero, preventivo de la herrumbre, fluido penetrante y como repelente del agua. El aceite de grado alimenticio Omega 638 está mezclado con materiales que tienen la aprobación USDA - H1 para contacto incidental con alimentos.

PROTECCION DE LA SUPERFICIE:

Omega 638 protege por un periodo corto las superficies metálicas de la herrumbre del ambiente de procesamiento de alimentos. Es aconsejable en aplicaciones tanto interiores como exteriores y es muy efectivo contra la herrumbre causada por alta humedad.

LUBRICIDAD:

Omega 638 es aconsejable en ambientes que requieren un lubricante ligero sin olor, sin color y no tóxico.

DESPLAZADOR DEL AGUA:

Omega 638 es capaz de desplazar hacia afuera la humedad de los componentes metálicos y partes. Deja una delgada película invisible y protectora que soporta y protege contra la corrosión.

FLUIDO PENETRANTE:

Omega 638 es efectiva en la penetración y aflojamiento de pernos, tuercas y otros sujetadores. Este lubricante con su flujo libre debido a su baja viscosidad penetra

entre las superficies muy ajustadas. Suaviza la oxidación de las uniones de manera que las tuercas y otros componentes atascados puedan ser aflojados y removidos.

APLICACION:

Omega 638 es un lubricante universal si olor ideal para aplicaciones de mantenimiento. No daña los plásticos, pintura, vinil, piel y hule. El lubricante puede ser aplicado con pulverizador, brocha o en una bandeja de inmersión.

PROPIEDADES:

Prueba	Metodo ASTM	Resultados de la Prueba
Apariencia	Visual	Claro sin color
Densidad, Kg/L @ 15C	D-1298	0.838
Viscosidad, cSt @ 40C	D-445	14
Punto de ignición, PMCC, °C(°F)	D-93	75(167)
Punto de Purga, °C(°F)	D-97	-30(-22)
Desplazamiento de Agua	Patentado	Pasa
Características Protección de herrumbre, hierro colado - RH 100%, 72 Hrs. @ 20C	Patentado	Pasa