



# 59

Grasa para Sistemas de Lubricación Central

OMEGA 59

## Grasa para Sistemas de Lubricación Central

- *Especialmente formulado para lubricación de CS (Sistema Central)*
- *Positivamente no se endurece da el más alto estándar de bombeabilidad a larga distancia.*
- *Resiste aplicaciones de presión extrema y alto impacto.*

CREA EN *Ahorrar dinero*  
OMEGA *Mejorar el desarrollo*  
PARA *Aumentar la vida útil*

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED  
Total Quality Maintenance



# CARACTERISTICAS ESPECIALES

**La Grasa para Sistemas de Lubricación Central Omega 59** está diseñada con una muy baja temperatura de bombeo.

- **Omega 59** está formulada con calidad con engrosadores resistentes a la temperatura especiales para aplicaciones CS.
- **Omega 59** verdaderamente no se endurecerá y dará el más alto estándar de bombeabilidad a larga distancia esencial para un uso exitoso en CS (Sistemas Centrales).
- **Omega 59** está diseñado con precisión para no separarse ni go-tear, aún bajo condiciones de extrema presión y alto impacto.

# PROPIEDADES SOBRESALIENTES

**Omega 59** es la grasa para sistemas de lubricación central que:

- Provee una resistencia superior al calor, su punto de fusión es por lo menos 38°C (100°F) más alta que el de las grasas ordinarias.
- Tiene una alta razón aceite-engrosante para asegurar una bombeabilidad superior.
- Los aditivos "Megalita" únicos de Omega están incluidos para cubrir y proteger las superficies del metal y evitar la fricción y el desgaste.
- Resiste el agua y los lavados, agentes especiales previenen la corrosión y la oxidación.

# USOS

**Omega 59** retiene la consistencia adecuada por lo que puede bombearse fácilmente por las líneas, pero al mismo tiempo no es tan ligera como para no proteger los cojinetes. En pruebas estándar, Omega 59 ha demostrado un cambio en consistencia menor al 10%, mientras que las grasas ordinarias adelgazan un 25%. En pruebas de rodillo, **Omega 59** adelgazó menos de un 14%, mientras que las grasas ordinarias lo hicieron en un 50%.

**Omega 59** puede ser empleada con éxito en cualquier equipo CS.

**Omega 59** puede ser aplicada manual o automáticamente para lograr resultados óptimos.



**Omega**

*The Ultimate Lubricant*

*Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics*  
©2008 Magna Industrial Co. Limited .

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
*Total Quality Maintenance*